

technische Daten	Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung		
	Material	Glas schwarz		
	Einbaubreite	60 cm		
	Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage	ja	–	–
	Drucktasten / Elektroniklasten / Touch Control	5 Stück	–	–
	Umluftbetrieb	ja		
	Abluftbetrieb *	ja		
	jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	30,0 kWh/Jahr		
	Energieeffizienzklasse	B		
	Fluidynamische Effizienz (FDE _{hood})	14,0		
	Fluidynamische Effizienzklasse	D		
	Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	49,4		
	Beleuchtungseffizienzklasse	A		
	Fettabscheidegrad	69,0		
	Klasse für den Fettabscheidegrad	D		
	Luftstrom bei minim./mittl./maxim. Geschwindigkeit	216 m³/h	-	347 m³/h
	Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe			
	A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	56 dB	-	64 dB
	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	-		
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P _o)	0,00 Watt		
	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s)	NA		
	Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W _L)	3 Watt		
	Anschlußwert	68 Watt		
	Beleuchtungssystem	LED		
	Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2x1,5W		
	Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz		
	Ausstattung	Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest	1 x MF12	Aluminium
Display		nein		
Teleskopkamin ausziehbar von bis		40 - 73 cm		
Gesamthöhe durch Teleskopkamin		101,10 cm		
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung		2 x CF140		
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe		ja		
Abluftschlauch		ja		
Kohlefilter		optional		
Befestigungsmaterial		ja		
Bedienungsanleitung	ja			
Logistik	Geräteabmessungen H x B x T in cm	68,10 -101,10 x 59,50 x 28,20		
	Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	43,00 x 62,00 x 37,00		
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	9,50 Kg	/	11,50 Kg
	Service Operatec / Umtausch	–	/	2 Jahre
	Artikelnummer	50582		
	EAN Nummer	4030608505825		
	Containermenge 40' HQ	680 Stück		
UVP	399,00 €			
* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)				